

PERFORMANCES HYDRAULIQUES -TS -TIC -TTI

**ENROULEUR : OPTIMA 1025
DIAMETRE : ø 90
LONGUEUR : 500 M**

**REEL MACHINE : OPTIMA 1025
DIAMETER : ø 90
LENGTH : 500 M**

ENROULEUR REEL MACHINE		CANON SR 150 GUN SR 150														
pression	débit	p. canon	buse	portée	esp.	surface	DOSE EN mm				DOSE IN mm					
pressure	flow	p. gun	nozzle	distance	spacing	area	VITESSE EN m/h				WINDING SPEED IN m/h					
bar	m ³ /h	bar	mm	m	m	has	10	20	30	40	50	60				
8,9 /9,7	35,3	4,5	22	45	72	3,9	49	25	16	12	10	8				
9,7 /10,5	37,1	5	22	46	72	3,9	52	26	17	13	10	9				
9,2 /10,0	40,4	4	24	45,5	72	3,9	56	28	19	14	11	9				
TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR							50,0	25,0	16,7	12,5	10,0	8,3				

* CANON NELSON SR 150 AVEC BUSE PASTILLE ALU / SR 150 NELSON GUN WITH ALUMINIUM SHORT NOZZLE

1/8/01