

PERFORMANCES HYDRAULIQUES-TTS-TIC -TTI

		ENROULEUR : OPTIMA 1035 DIAMETRE : ø 110 LONGUEUR : 530 M						REEL MACHINE : OPTIMA 1035 DIAMETER : ø 110 LENGTH : 530 M					
Turbine	ENROULEUR REEL MACHINE		CANON SR 150 GUN SR 150										
Buse Nozzle	pression pressure	débit flow	p. canon p. gun	buse nozzle	portée distance	esp. spacing	surface area	DOSE EN mm VITESSE EN m/h			DOSE IN mm WINDING SPEED IN m/h		
mm	bar	m ³ /h	bar	mm	m	m	has	10	20	30	40	50	60
28	6,8 /7,4	40,4	4	24	45,5	72	4,1	56	28	19	14	11	9
28	7,6 /8,2	42,9	4,5	24	47,5	72	4,1	60	30	20	15	12	10
28	8,3 /8,9	45,2	5	24	49	78	4,4	58	29	19	14	12	10
28	9,0 /9,7	47,4	5,5	24	50,5	78	4,4	61	30	20	15	12	10
28	7,6 /8,3	48,3	4	26	48	72	4,1	67	34	22	17	13	11
28	8,5 /9,1	51,1	4,5	26	49,5	78	4,4	66	33	22	16	13	11
28	9,3 /10,0	53,9	5	26	51,5	78	4,5	69	35	23	17	14	12
28	8,8 /9,4	57,5	4	28	50,5	78	4,4	74	37	25	18	15	12
28	9,7 /10,4	61	4,5	28	52,5	84	4,8	73	36	24	18	15	12
TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR								53,0	26,5	17,7	13,3	10,6	8,8

27/5/05